

- Připravte 2 soubory **přesně ve velikosti 303 × 216 mm** (včetně spadávky).
- Soubor s vnějšími stranami pojmenujte **nazwa_awers**, soubor s vnitřními stranami **nazwa_rewers**.
- Barevnost: **CMYK** (bez přiloženého profilu nebo Coated Fogra 39). Jinak se soubor automaticky převede do CMYK Coated Fogra 39, což může změnit barvy.
- Rozlišení: **300 dpi** nebo **600 dpi** (pokud návrh obsahuje důležité drobné prvky).
- Formáty souborů: **tif** (sloučený do jedné vrstvy, lze zapnout kompresi LZW) nebo **pdf** (písma převedená do křivek).
- **Spadávk**a: pozadí sahající k ořezové lince musí plynule pokračovat až k okraji návrhu.
- **NEPŘIDÁVEJTE** žádné ořezové linky, obrysy šablony, barevné stupnice, proužky apod.
- V odeslaném souboru ponechte **POUZE PRVKY**, které se mají tisknout.
- **NEZAMYKEJTE** žádné prvky ani vrstvy a v návrhu nenechávejte speciální efekty: všechny takové prvky sloučte do bitmapy 300 dpi CMYK.
- **Před odesláním zkontrolujte**, zda nejsou překlepy a zda jsou správně texty, údaje apod.

148,5 × 210 mm

303 mm formát se spadávkou

297 mm čistý formát

291 mm bezpečný okraj

xdruk.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SKLÁDANÝ LETÁK A4 DO A5

čistý formát 297 × 210 mm · formát se spadávkou 303 × 216 mm

LEGENDA

-  Spadávka 3 mm
-  Ořezová linka
-  Bigovací linka
-  Bezpečný okraj

148,5 × 210 mm