

- Připravte 2 soubory **přesně ve velikosti 216 × 154 mm** (včetně spadávky).
- Soubor s vnějšími stranami pojmenujte **nazwa_awers**, soubor s vnitřními stranami **nazwa_rewers**.
- Barevnost: **CMYK** (bez přiloženého profilu nebo Coated Fogra 39). Jinak se soubor automaticky převede do CMYK Coated Fogra 39, což může změnit barvy.
- Rozlišení: **300 dpi** nebo **600 dpi** (pokud návrh obsahuje důležité drobné prvky).
- Formáty souborů: **tif** (sloučený do jedné vrstvy, lze zapnout kompresi LZW) nebo **pdf** (pisma převedená do křivek).
- **Spadávk**a: pozadí sahající k ořezové lince musí plynule pokračovat až k okraji návrhu.
- **NEPŘIDÁVEJTE** žádné ořezové linky, obrysy šablony, barevné stupnice, proužky apod.
- V odeslaném souboru ponechte **POUZE PRVKY**, které se mají tisknout.
- **NEZAMYKEJTE** žádné prvky ani vrstvy a v návrhu nenechávejte speciální efekty: všechny takové prvky sloučte do bitmapy 300 dpi CMYK.
- **Před odesláním zkontrolujte**, zda nejsou překlepy a zda jsou správně texty, údaje apod.

216 mm formát se spadávkou

210 mm čistý formát

204 mm bezpečný okraj

xdruk.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SKLÁDANÝ LETÁK A5 DO A6

čistý formát 210 × 148 mm · formát se spadávkou 216 × 154 mm

LEGENDA

-  Spadávk
-  Ořezová link
-  Bigovací link
-  Bezpečný okraj

105 × 148 mm

105 × 148 mm