

96 mm formát se spadávkou

90 mm čistý formát

84 mm bezpečný okraj

- Připravte návrh **přesně ve velikosti 96 × 106 mm** (včetně spadávky).
- Pokud objednáváte **tisk 4/4**: u souborů tif pojmenujte vnější stranu **nazwpracy_awers** a vnitřní stranu **nazwpracy_rewers**; u souborů pdf připravte oboustranný dokument.
- Barevnost: **CMYK** (bez příloženého profilu nebo Coated Fogra 39). Jinak se soubor automaticky převede do CMYK Coated Fogra 39, což může změnit barvy.
- Rozlišení: **300 dpi** nebo **600 dpi** (pokud návrh obsahuje důležité drobné prvky).
- Formáty souborů: **tif** (sloučený do jedné vrstvy, lze zapnout kompresi LZW) nebo **pdf** (pisma převedená do křivek).
- **Spadáвка**: pozadí sahající k ořezové lince musí plynule pokračovat až k okrajům návrhu.
- **NEPŘIDÁVEJTE** žádné ořezové linky, obrysy šablony, barevné stupnice, proužky apod.
- V odeslaném souboru ponechte **POUZE PRVKY**, které se mají tisknout.
- **NEZAMYKEJTE** žádné prvky ani vrstvy a v návrhu nenechávejte speciální efekty: všechny takové prvky sloučte do bitmapy 300 dpi CMYK.
- **Před odesláním zkontrolujte**, zda nejsou překlepy a zda jsou správně texty, údaje apod.

90 × 50 mm

106 mm
100 mm
94 mm

xdruk.eu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

SKLÁDANÁ VIZITKA

90 × 100 DO 90 × 50 MM

čistý formát 90 × 100 mm · formát se spadávkou 96 × 106 mm

LEGENDA

-  Spadáвка 3 mm
-  Ořezová linka
-  Bigovací linka
-  Bezpečný okraj

90 × 50 mm