

- Zwei Dateien **exakt im Format 216 × 154 mm** anlegen (inklusive Beschnitt).
- Datei der Außenseiten **nazwa_awers**, Datei der Innenseiten **nazwa_rewers** benennen (Endungen wie in der DP-Vorlage).
- Farbe: **CMYK** (ohne eingebettetes Profil oder Coated Fogra 39). Sonst wird die Datei automatisch in CMYK Coated Fogra 39 umgewandelt, was die Farben verändern kann.
- Auflösung: **300 dpi** oder **600 dpi** (bei wichtigen feinen Details).
- Dateiformate: **tif** (auf eine Ebene reduziert, LZW-Komprimierung möglich) oder **pdf** (Schriften in Pfade umgewandelt).
- **Beschnitt:** Hintergrund, der bis an die Schnittlinie reicht, muss bis zum Rand des Datenformats weiterlaufen.
- **KEINE** Schnittlinien, Vorlagenumrisse, Farbskalen, Farbstreifen o. Ä. hinzufügen.
- In der gesendeten Datei **NUR DIE ELEMENTE** belassen, die gedruckt werden sollen.
- **KEINE** Elemente oder Ebenen sperren und keine Spezialeffekte im Projekt lassen: alle solchen Elemente zu einer 300-dpi-CMYK-Bitmap reduzieren.
- **Vor dem Senden** auf Tippfehler sowie auf korrekte Texte, Daten usw. prüfen.

216 mm Datenformat

210 mm Endformat

204 mm Sicherer Bereich

xdruk.eu

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

FALZFLYER A5 AUF A6

Endformat 210 × 148 mm · Datenformat 216 × 154 mm

LEGENDE

-  Beschnitt 3 mm
-  Schnittlinie
-  Rilllinie
-  Sicherer Bereich

105 × 148 mm

105 × 148 mm

154 mm
148 mm
142 mm