

96 mm Datenformat

90 mm Endformat

84 mm Sicherer Bereich

90 × 50 mm

- Projekt **exakt im Format 96 × 106 mm** anlegen (inklusive Beschnitt).
- Bei **4/4-farbigem Druck**: tif-Dateien für die Außenseite **nazwapracy_awers** und für die Innenseite **nazwapracy_rewers** benennen (Endungen wie in der DP-Vorlage); als pdf ein beidseitiges Dokument anlegen.
- Farbe: **CMYK** (ohne eingebettetes Profil oder Coated Fogra 39). Sonst wird die Datei automatisch in CMYK Coated Fogra 39 umgewandelt, was die Farben verändern kann.
- Auflösung: **300 dpi** oder **600 dpi** (bei wichtigen feinen Details).
- Dateiformate: **tif** (auf eine Ebene reduziert, LZW-Komprimierung möglich) oder **pdf** (Schriften in Pfade umgewandelt).
- **Beschnitt**: Hintergrund, der bis an die Schnittlinie reicht, muss bis zum Rand des Datenformats weiterlaufen.
- **KEINE** Schnittlinien, Vorlagennumrisse, Farbskalen, Farbstreifen o. Ä. hinzufügen.
- In der gesendeten Datei **NUR DIE ELEMENTE** belassen, die gedruckt werden sollen.
- **KEINE** Elemente oder Ebenen sperren und keine Spezialeffekte im Projekt lassen: alle solchen Elemente zu einer 300-dpi-CMYK-Bitmap reduzieren.
- **Vor dem Senden** auf Tippfehler sowie auf korrekte Texte, Daten usw. prüfen.

106 mm
100 mm
94 mm

xdruk.eu

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

KLAPPVISITENKARTE

90 × 100 AUF 90 × 50 MM

Endformat 90 × 100 mm · Datenformat 96 × 106 mm

LEGENDE

-  Beschnitt 3 mm
-  Schnittlinie
-  Rilllinie
-  Sicherer Bereich

90 × 50 mm