

- Préparez 2 fichiers **exactement au format 303 × 216 mm** (fond perdu compris).
- Nommez le fichier des pages extérieures **nazwa_awers** et celui des pages intérieures **nazwa_rewers**.
- Couleurs : **CMJN** (sans profil intégré ou Coated Fogra 39). Sinon, le fichier est converti automatiquement en CMJN Coated Fogra 39, ce qui peut modifier les couleurs.
- Résolution : **300 dpi** ou **600 dpi** (si le visuel comporte de petits éléments importants).
- Formats de fichier : **tif** (aplatis sur un seul calque, compression LZW possible) ou **pdf** (polices vectorisées).
- **Fond perdu** : le fond qui touche le trait de coupe doit se prolonger sans interruption jusqu'au bord du fichier.
- N'ajoutez **AUCUN** trait de coupe, contour de gabarit, échelle de couleurs, barre de contrôle, etc.
- Ne laissez dans le fichier envoyé **QUE LES ÉLÉMENTS** à imprimer.
- Ne verrouillez **AUCUN** élément ni calque et ne laissez pas d'effets spéciaux : aplatissez-les en bitmap 300 dpi CMJN.
- **Vérifiez** avant l'envoi qu'il n'y a pas de fautes de frappe et que les textes, données, etc. sont corrects.

216 mm
210 mm
204 mm

148,5 × 210 mm

303 mm format avec fond perdu

297 mm format fini

291 mm zone de sécurité

xdruk.eu

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

DÉPLIANT A4 VERS A5

format fini 297 × 210 mm · format avec fond perdu 303 × 216 mm

LÉGENDE

-  Fond perdu 3 mm
-  Trait de coupe
-  Ligne de rainage
-  Zone de sécurité

148,5 × 210 mm