

- Préparez 2 fichiers **exactement au format 216 × 154 mm** (fond perdu compris).
- Nommez le fichier des pages extérieures **nazwa_awers** et celui des pages intérieures **nazwa_rewers**.
- Couleurs : **CMJN** (sans profil intégré ou Coated Fogra 39). Sinon, le fichier est converti automatiquement en CMJN Coated Fogra 39, ce qui peut modifier les couleurs.
- Résolution : **300 dpi** ou **600 dpi** (si le visuel comporte de petits éléments importants).
- Formats de fichier : **tif** (aplatis sur un seul calque, compression LZW possible) ou **pdf** (polices vectorisées).
- **Fond perdu** : le fond qui touche le trait de coupe doit se prolonger sans interruption jusqu'au bord du fichier.
- N'ajoutez **AUCUN** trait de coupe, contour de gabarit, échelle de couleurs, barre de contrôle, etc.
- Ne laissez dans le fichier envoyé **QUE LES ÉLÉMENTS** à imprimer.
- Ne verrouillez **AUCUN** élément ni calque et ne laissez pas d'effets spéciaux : aplatissez-les en bitmap 300 dpi CMJN.
- **Vérifiez** avant l'envoi qu'il n'y a pas de fautes de frappe et que les textes, données, etc. sont corrects.

216 mm format avec fond perdu

210 mm format fini

204 mm zone de sécurité

xdruk.eu

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

DÉPLIANT A5 VERS A6

format fini 210 × 148 mm · format avec fond perdu 216 × 154 mm

LÉGENDE

-  Fond perdu 3 mm
-  Trait de coupe
-  Ligne de rainage
-  Zone de sécurité

105 × 148 mm

105 × 148 mm