

- Paruoškite 2 failus **tiksliai 216 × 154 mm dydžio** (kartu su užlaidomis).
- Išorinių puslapių failą pavadinkite **nazwa_awers**, vidinių puslapių failą **nazwa_rewers**.
- Spalvos: **CMYK** (be įterpto profilio arba Coated Fogra 39). Kitaip failas automatiškai konvertuojamas į CMYK Coated Fogra 39, todėl spalvos gali pasikeisti.
- Raiška: **300 dpi** arba **600 dpi** (jei makete yra svarbių smulkių elementų).
- Failų formatai: **tif** (sulietas į vieną sluoksnį, galima LZW glaudinimas) arba **pdf** (šriftai paversti kreivėmis).
- **Užlaidos**: fonas, siekiantis pjovimo liniją, turi vientsiai išeiti iki pat maketo krašto.
- **NEPRIDĖKITE** jokių pjovimo linijų, šablono kontūrų, spalvų skalių, juostelių ir pan.
- Siunčiamame faile palikite **TIK ELEMENTUS**, kurie turi būti spausdinami.
- **NEUŽRAKINKITE** jokių elementų ar sluoksnių ir nepalikite specialiųjų efektų: visus tokius elementus sulikite į 300 dpi CMYK bitmapą.
- **Prieš siųsdami patikrinkite**, ar nėra rašybos klaidų ir ar tekstai, duomenys ir kt. teisingi.

216 mm formatas su užlaidomis

210 mm galutinis formatas

204 mm saugi zona

xdruk.eu

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SULANKSTOMAS LANKSTINUKAS A5 Į A6

galutinis formatas 210 × 148 mm · formatas su užlaidomis 216 × 154 mm

LEGENDA

-  Užlaida 3 mm
-  Pjovimo linija
-  Bigavimo linija
-  Saugi zona

105 × 148 mm

105 × 148 mm