

96 mm formatas su užlaidomis

90 mm galutinis formatas

xdruk.eu

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VIZITINĖ KORTELĖ 90 × 50 MM

galutinis formatas 90 × 50 mm · formatas su užlaidomis 96 × 56 mm

1 PUSLAPIS IŠ 2

LEGENDA

-  Užlaida 3 mm
-  Pjovimo linija
-  Saugi zona

56 mm
50 mm

VIZITINĖ KORTELĖ 90 × 50 MM

2 PUSLAPIS IŠ 2

- Paruoškite maketą **tiksliai 96 × 56 mm dydžio** (kartu su užlaidomis).
- Jei užsakote **4/4 spaudą**: tif failuose išorinę pusę pavadinkite **nazwapracy_awers**, vidinę pusę **nazwapracy_rewers**; pdf failų atveju paruoškite dvipusį dokumentą.
- Spalvos: **CMYK** (be įterpto profilio arba Coated Fogra 39). Kitaip failas automatiškai konvertuojamas į CMYK Coated Fogra 39, todėl spalvos gali pasikeisti.
- Raiška: **300 dpi** arba **600 dpi** (jei makete yra svarbių smulkių elementų).
- Failų formatai: **tif** (sulietas į vieną sluoksnį, galima LZW glaudinimas) arba **pdf** (šriftai paversti kreivėmis).
- **Užlaidos**: fonas, siekiantis pjovimo liniją, turi vientisai išeiti iki pat maketo krašto.
- **NEPRIDĖKITE** jokių pjovimo linijų, šablono kontūrų, spalvų skalių, juostelių ir pan.
- Siunčiamame faile palikite **TIK ELEMENTUS**, kurie turi būti spausdinami.
- **NEUŽRAKINKITE** jokių elementų ar sluoksnių ir nepalikite specialiųjų efektų: visus tokius elementus sulikite į 300 dpi CMYK bitmapą.
- **Prieš siųsdami patikrinkite**, ar nėra rašybos klaidų ir ar tekstai, duomenys ir kt. teisingi.